

Henkel



SISTA UNIVERSAL SİLİKON

Hareketli derzlerde, kapı pencere (araç, metal, PVC) aralıklarında, dolgu, yalıtım ve yapıştırma amacıyla, banyo ve mutfaklarda su ve nem gibi etkenlere maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılan asetoksi silikondur. Sunduğu renk seçenekleri sayesinde dekoratif amaçlı kullanılabilir.

- %100 silikondur
- Solventsizdir, çatlamaz, hacim kaybına uğramaz, daimi elastikiyetini korur
- Hijyeniktir
- Astar gerektirmeden farklı yüzeylere yapışabilir
- İç ve dış mekan kullanımına uygundur.

| ŞEFFAF | BEYAZ | RTV | AKVARYUM | AYNA |
|--------|--------|--------|----------|--------|
| 280 ml | 280 ml | 310 ml | 280 ml | 280 ml |



| SISTA EXTRA WHITE | BEJ | GÜMÜŞ GRİ | KARAMEL | YASEMİN |
|-------------------|--------|-----------|---------|---------|
| 310 ml | 310 ml | 310 ml | 310 ml | 310 ml |



| ŞEFFAF | BEYAZ | RTV | SIVI CONTA BEYAZ |
|--------|-------|-------|------------------|
| 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml |



UNIVERSAL POLİÜRETAN KÖPÜK

750 ml

Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtılmında, tesisatların, çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve yalıtılmında, duvar panellerinin yalıtılmında, kiremitlerin yapıştırılmasında, ısı ve ses geçirmez perde oluşturmada kullanılan çok amaçlı yüksek mekanik mukavemetli poliüretan köpük. Beraberindeki uygulama pipeti ile kolay ve pratik kullanım özelliğine sahiptir.

- Çok amaçlı kullanım: Sızdırılmaz-yalıtır-doldurur yapıştırır
- Üstün yapışma performansı
- Yüksek verim
- Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine harç sürülebilir, sıvanabilir ve boyanabilir
- Büzülmez- hacim kaybetmez
- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon hariç birçok inşaat malzemesine yapışma sağlar.



UNIVERSAL TABANCALI POLİÜRETAN KÖPÜK

750 ml

Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtılmında, tesisatların, çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve yalıtılmında, duvar panellerinin yalıtılmında, kiremitlerin yapıştırılmasında, ısı ve ses geçirmez perde oluşturmada kullanılan çok amaçlı, tek komponenetli üstün kalite poliüretan köpük.

- Özel köpük tabancası ile kullanımı kolay ve pratiktir.
- Çok amaçlı kullanım: Sızdırılmaz - yalıtır - doldurur - yapıştırır.
- Yüksek termal ve akustik yalıtım sağlar.
- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon hariç birçok inşaat malzemesine yapışma sağlar.
- Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine harç sürülebilir, sıvanabilir ve boyanabilir.
- Büzülmez - hacim kaybetmez.



POLİÜRETAN KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

500 ml

Taze poliüretan köpük lekeleri ve kalıntılarını pürüzsüz yüzeylerden temizlemede kullanılan tek komponentli, solvent bazlı, yüksek kaliteli temizleyici. Özel köpük tabancası veya üzerindeki sprey başlığı sayesinde kolay kullanım sağlar.

- Taze poliüretan köpük kalıntılarını temizler.
- Poliüretan köpük tabancalarını temizler.
- Hızlı kuruma.
- Üstün temizleme gücüne sahiptir.



CERESIT POLİÜRETAN KÖPÜK



Tek komponentli, nemle kürleşen, kapı ve pencere kasalarının sabitlenmesinde ve boşlukların doldurulmasında; elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda; çatlak, delik ve boşlukların kapatılmasında kullanılan çok amaçlı poliüretan köpüktür.

- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon hariç birçok inşaat malzemesine yapışma sağlar.
- Sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, üzerine harç sürülebilir ve boyanabilir.
- Her türlü hava şartına dayanıklıdır. İslı kaybını engeller.
- Ekonomiktir, uygulama eldiveni ile birlikte satılır.

CERESIT CS 330 PU KÖPÜK

615 GR



CERESIT CS 360 PU KÖPÜK

750 GR

CERESIT SİLİKON MASTİK



Asetoksi esaslı geniş kullanım alanına sahip nemle kürleşen tek komponentli silikon mastik. Hareketli derzler, kapı-pencere (ağac, metal, PVC vb.) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıştırma amaçlı, cam, metal, PVC ve seramik yapı malzemelerinde; banyo ve mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle genleşme ve büzüşmeye maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır.

- Tek komponentlidir.
- Nemle kürleşir.
- Daimi elastikiyetini korur.
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Yüksek mukavemetlidir.

CERESIT CS 225 SİLİKON

ŞEFFAF 280 G



CERESIT CS 225 SİLİKON

BEYAZ 280 G

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK



İç cephelerdeki ahşap, demir ve alüminyum doğramaların derzlerinin doldurulmasında; iç mekan tavan ve duvar çatlaklarının doldurulmasında; her türlü doğramanın siva, diğer yapı malzemeleri ile birleşim derzlerinde kullanılan silikonize akrilik mastiktir.

- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile şartlesir.
- Boyanabilir.
- Yaşlanmaya dayanıklıdır.
- Uzun süre performansını korur.

CERESIT CS 330 PU KÖPÜK

MASTİK 280 ML

FC PU MASTİK



Bütün metal aksamlarda, birleşim derzlerinde, zemin genleşme derzlerinde, su yalıtımında ve yapıştırma işlerinde kullanılan tek komponentli poliüretan mastik.

- Havanın nemi ile şartlesir.
- %25 hareket kabiliyetine sahiptir.
- Boyanabilir.
- Köpürme, akma yapmaz.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.

CERESIT CS 51 FC PU

MASTİK 280 ML



CERESIT CS 51 FC PU

MASTİK 600 ML

TANGIT SERT PVC YAPIŞTIRICI

İçme suyu, gaz, tarımsal sulama, atık su, endüstriyel, kablo nakil boruları gibi sert PVC'den yapılmış basınçlı basınçsız boruların bağlantı yerlerinin yapıştırılmasında kullanılan stabilize edilmiş Tetrahidrofuran (THF) esaslı çözümü içeren yapıştırıcıdır.



WD 40

Bir Kutu Bir İşlev Mottosu ile yola çıkan mucizevi ürün

WD 40:

- Korur : WD 40 aşınmaya dayanıklı içeriği sayesinde metal yüzeyleri koruyarak nem ve diğer aşındırıcı unsurlara karşı koruma sağlar
- Temizler : WD 40 yağı, pıstık ve kire nüfuz eder. WD 40 formülleri yapıştırıcıları da çözerek etiket, bant, çıkartma ve fazlalık yapıştırıcı maddelerin kolayca çıkarılmasını sağlar.
- Kayganlaştırır : WD 40'ın içeriğindeki kayganlaştırıcı maddeler geniş bir şekilde dağılarak tüm hareketli parçalara sıkıca tutunur.
- Suyu Çıkarır : WD 40 nemi uzaklaştırarak elektrik sistemlerini hızla kurutur, böylece nemden kaynaklanan kısa devreleri ortadan kaldırır.
- Nüfuz Eder : WD 40 pas ve metal arasındaki bağı gevşeterek sıkışmış, donmuş veya paslanmış metal parçalarını serbest bırakır.

Pası çözer ve pastan korur. Sıkışmış mekanizmaları çalıştırır. Gıcırtıları önler. Temizler, yağlar ve korur. Nem uzaklaştırır.





| ONE FOR ALL | ONE FOR ALL | ONE FOR ALL | ONE FOR ALL | PU DENİZ | HOTMELT MUM |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| TÜP 142 GR | HT 460 GR | CRYSTAL 290 GR | UNIVERSAL MONTAJ 300 ML | TUTKAL 500 GR | TUTKAL 200 GR |



| %100 YAPIŞTIRICI | UNIVERSAL MIX | SIVI METAL | ŞEFAF EPOKSİ | TAMİR EXPRESS |
|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 50 GR | EPOKSİ 27 GR | 2x11 ML | 2x11 ML | 48 GR |



| METAL PARLATICI | NORMAL DUVAR KAĞIT YAP. | SPECIAL DUVAR KAĞIT YAP. |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 80 GR | 125 GR | 40x200 GR |



| 2K HIZLI YAP. | 2K HIZLI YAP. | PRO POWER SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI | SÜPER JAPON |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| 200+35 ML | 400+70 ML | 15 GR | 3 GR |



| | | | |
|--|---|---|--|
| SÜPER JAPON 10 GR | ULTRA GEL 3 GR | SUPER MINİ TRIO 3X1 GR | 60 SEC. UNIV. YAP. 20 GR |
| | | | |
| METAL PLASTİK CAM ŞEFFAF 50 ML | DERİ KAUÇUK AHŞAP 50 ML | UNIVERSAL 4,5 KG | |
| | | | |
| DOUBLE MONTAJ BANDI 120 KG 19 mmx1,5 m | ÇİFT TARAFLI BANT ŞEFFAF 50 mm x 25 m | MASKELEME BANDI 38 mm x 50 m | KOLİ BANDI KAHVE 45 mm x 40 m |
| | | | |
| KOLİ BANDI ŞEFFAF 45 mm x 40 m | POWER TAPE GRİ 50 mm x 10 m | SÜPER ÇİFT TARAFLI MONTAJ ŞER | PATTEX HALİ BANDI 50 mm x 10 m |
| | | | |



www.votekas.com.tr
info@votek.co



+90 216 629 29 49



Merkez Ofis : Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya A2 Kule No:25/A 34660

Üsküdar / İstanbul / TURKEY

Çayırova Depo : Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No:4 Çayırova / Kocaeli/ TÜRKİYE

