

DEWALT

STANLEY



**KAYNAK
MAKİNESİ**



STAR 4000

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



NORMAL KULLANIM

Ø	1,6 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,25 mm	4,0 mm
I2	40A	55A	80A	115A	160A
X%*	100%	100%	100%	100%	75%
20" pause _10 min	10,3	8,3	7,9	7,5	4,7

EN 60974-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 4000
Ana Voltaj	230V, 50-60 Hz
Kullanılan Güç	6,7 KVA 5,0 KW
Yüksüz Devre Gerilimi	70 V
Kaynak Akımı	7-160A
Çalışma Devri	10/160A
Çalışma Devri	160A@30%
Min-Max Elektrot	1,6-4 mm
Kutu Hacmi	0,015 m
Kutu Ölçüleri	360x160x265 mm
Kutu Ağırlığı	4,9 Kg

STAR 7000

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



NORMAL KULLANIM

Ø	1,6 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,25 mm	4,0 mm	5,0 mm
I2	40A	55A	80A	115A	160A	200A
X%*	100%	100%	100%	100%	100%	75%
20" pause _10 min	10,3	8,3	7,9	7,5	4,7	4,7

EN 60974-1

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 7000
Ana Voltaj	230V, 50-60Hz
Kullanılan Güç	8,5 KVA 6,5 KW
Yüksüz Devre Gerilimi	70 V
Kaynak Akımı	15-200A
Çalışma Devri	10/200A
Çalışma Devri	200A@30%
Min-Max Elektrot	1,6-5 mm
Kutu Hacmi	0,015 m³
Kutu Ölçüleri	360x160x265 mm
Kutu Ağırlığı	6,0 Kg

E-PROTECTION 2000-E 11



TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 4000
Gecikme Süresi	0,1 - 0,8s
Geçiş Süresi	<1/10000 ms
Karanlık Koyuluğu	11 FIX
Görüş Alanı	96x39 mm
Optik Sınıf	1/1/1/2
Işık Sensörleri	2
Kutu Hacmi	0,016 m ³
Kutu Boyutu	330x230x220 mm
Kutu Ağırlığı	0,9 Kg
Koli Adedi	1 Adet
Euro Palet Adedi	80 Adet
Kod	90371
Barkod	8004386903711



E-PROTECTION 2000-E



TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 4000
Gecikme Süresi	0,1 - 1s
Geçiş Süresi	<1/30000 ms
Karanlık Koyuluğu	9-13 external
Görüş Alanı	96x39 mm
Optik Sınıf	1/1/1/2
Işık Sensörleri	2
Kutu Hacmi	0,016 m ³
Kutu Boyutu	330x230x220 mm
Kutu Ağırlığı	0,9 Kg
Koli Adedi	1 Adet
Euro Palet Adedi	80 Adet
Kod	90368
Barkod	8004386903681



DEWALT

STANLEY



**SAĞLAMLIĞIN
GARANTİSİ**

**SBD710C2K****18V 1.5AH V20 LİTYUM ÇİFT AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBESİZ MATKAP**

Akü Voltajı	18V
Akü Tipi	V20 Li-ion
Akü Kapasitesi	1.5 Ah
Maksimum Tork	60 Nm
Yüksüz Hızı	0-600/1900 dev/dak.
Mandren Kapasitesi	13 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Koli Adedi	3
Ağırlık	1.2 kg (batarya hariç)

**SBD715C2K****18V 1.5AH V20 LİTYUM ÇİFT AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAP**

Akü Voltajı	18V
Akü Tipi	V20 Li-ion
Akü Kapasitesi	1.5 Ah
Maksimum Tork	60 Nm
Yüksüz Hızı	0-600 / 0-1.900 dev/dak.
Mandren Kapasitesi	13 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Duvar)	13 mm
Koli Adedi	3
Ağırlık	1.2 kg (batarya hariç)

**SCD700D2K****18V 2.0AH V20 LİTYUM ÇİFT AKÜLÜ DARBESİZ MATKAP**

Akü Voltajı	18V
Akü Tipi	V20 Li-ion
Akü Kapasitesi	2.0 Ah
Maksimum Tork	50 Nm
Yüksüz Hızı	0-400 /1.500 dev/dak.
Mandren Kapasitesi	13 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Koli Adedi	4
Ağırlık	1.2 kg (batarya hariç)

**SBD715D2K****18V 2.0AH V20 LİTYUM ÇİFT AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAP**

Akü Voltajı	18V
Akü Tipi	V20 Li-ion
Akü Kapasitesi	2.0 Ah
Darbe Oranı	0-32300 dar/dak.
Maksimum Tork (Sert)	60 Nm
Yüksüz Hızı	0-600/0-1.900 dev/dak.
Mandren Kapasitesi	13 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Ahşap)	30 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Duvar)	13 mm
Koli Adedi	3
Ağırlık	1.5 kg (batarya hariç)

**SCD718D2K****18V 2.0AH V20 LİTYUM ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ MATKAP**

Akü Voltajı	18V
Akü Tipi	V20 Li-ion
Akü Kapasitesi	2.0 Ah
Maksimum Tork	50 Nm
Yüksüz Hızı	0-400/1.500 dev/dak.
Mandren Kapasitesi	13 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Ahşap)	35 mm
Maks. Delme Kapasitesi (Metal)	13 mm
Koli Adedi	3
Ağırlık	1.3 kg (batarya hariç)

MATKAPLAR & VİDALAMA MAKİNELERİ

STANLEY®



SDH700CK

700W 13MM DARBELİ MATKAP

Giriş Gücü	700 W
Mandren Kapasitesi	1.5-13 mm
Yüksüz Hızı	0-2900 dev/dak
Darbe Hızı	0-49300 dar/dak
Maks. Delim Kapasitesi	0-400/1.500 dev/dak.
Ahşap	30 mm
Metal	13 mm
Duvar	13 mm
Koli Adedi	4
Ağırlık	1.87 kg

BETON KIRMA İŞLERİ

STANLEY®



STHM5KS

1010W 8.5J SDS-MAX KIRICI

Giriş Gücü	1010 W
Darbe Hızı	2900 dar/dak
Darbe Gücü Max (J)	8,5 J
Darbe Gücü EPTA (J)	8,5 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Koli Adedi	2
Ağırlık	6.3 kg



STHM10K

1600W 14.7J SDS-MAX KIRICI

Giriş Gücü	1600 W
Darbe Hızı	900-1890 dar/dak
Darbe Gücü Max (J)	5-25 J
Darbe Gücü EPTA (J)	5-14.7 J
Uç Tutucu	SDS-Max
Koli Adedi	2
Ağırlık	10.5 kg

METAL KESME, TAŞLAMA POLİSAJ İŞLERİ

STANLEY®



SG7115

750W 115MM AVUÇ TAŞLAMA

Giriş Gücü	750 W
Yüksüz Hızı	11000 dev/dak.
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Mil Ölçüsü	M14
Koli Adedi	8
Ağırlık	1.9 kg



STGS9115

900W 115MM AVUÇ TAŞLAMA

Giriş Gücü	900 W
Yüksüz Hızı	11000 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	115 mm
Mil Ölçüsü	M14
Koli Adedi	6
Ağırlık	1.8 kg



SP137

1300W 180MM POLİSAJ MAKİNESİ

Giriş Gücü	1300 W
Yüksüz Hızı	500-3600 dev/dak
Maksimum Disk Çapı	180 mm
Mil Ölçüsü	M14
Koli Adedi	4
Ağırlık	3.2 kg



SSC22

2200W 355MM PROFİL KESME MAKİNESİ

Giriş Gücü	2200 W
Yüksüz Hızı	3800 dev/dak
Disk Ölçüsü	355x25.4 mm
• Maks. Kesme Kapasitesi 90°	
Kare Profil	115x115 mm
Dikdörtgen Profil	115x130 mm
L Profil	120x120 mm
Yuvarlak Profil	125 mm
• Maks. Kesme Kapasitesi 45°	
Kare Profil	98x98 mm
Dikdörtgen Profil	95x105 mm
L Profil	105x105 mm
L Profil	115 mm
Koli Adedi	1
Ağırlık	15.5 kg



SS28

280W 93X230MM TİTREŞİMLİ ZİMPARA MAKİNESİ

Giriş Gücü	280 W
Yüksüz Hızı	14000 tit/dak
Titreşim Çapı	2 mm
Kağıt Ölçüsü	93x230 mm
Taban Ölçüsü	91x185 mm
Koli Adedi	8
Ağırlık	1.5 kg



SS30

300W 125MM EKSANTRİK ZİMPARA MAKİNESİ

Giriş Gücü	300 W
Yüksüz Hızı	0-13000 tit/dak
Titreşim Çapı	2 mm
Kağıt Ölçüsü	125 mm
Taban Ölçüsü	125 mm
Koli Adedi	8
Ağırlık	1,4 kg



STXH2000

2000W SICAK HAVA TABANCASI

Giriş Gücü	2000 W
Çalışma Sıcaklığı	50-450 / 90-600 °C
Hava Akışı	300/500 l/dak
Koli Adedi	5
Ağırlık	0.8 kg



SRR1200

1200W 8MM FREZE MAKİNESİ

Giriş Gücü	1200 W
Freze Strok Hareketi	55 mm
Yüksüz Hızı	8000-27000 dev/dak
Maks. Kesici Çapı	46 mm
Pens Ölçüsü	6/6.35/8 mm
Uzunluk	375 mm
Yükseklik	330 mm
Koli Adedi	2
Ağırlık	3.37 kg

AHŞAP ZIMPARA, PLANYA FREZE İŞLERİ

STANLEY®



STPP7502

750W 2MM PLANYA MAKİNESİ

Giriş Gücü	750 W
Yüksüz Hızı	16500 dev/dak
Talaş Çıkarma	2 mm
Oluk Derinliği	12 mm
Taban Genişliği	290 mm
Planya Genişliği	82 mm
Koli Adedi	2
Ağırlık	2,8 kg

TESTERELER

STANLEY®



SJ60K

600W 75MM DEKUPAJ TESTERE

Giriş Gücü	600 W
Yüksüz Hızı	500-3000 dev/dak
Testere, Strok Uzunluğu	19 mm
Açı Kapasitesi	45°
Pandül Hareketi	Evet
• Maks. Kesme Kapasitesi	8
Ahşap	75 mm
Metal	6 mm
Alüminyum	10 mm
Koli Adedi	6
Ağırlık	1,9 kg



SPT900

900W TİLKİ KUYRUĞU TESTERE

Giriş Gücü	900 W
Yüksüz Hızı	0-3200 dev/dak.
Derinlik Hareketi	28 mm
Maks. Kesme Kapasitesi (Ahşap)	305 mm
Maks. Kesme Kapasitesi (Metal)	75 mm
Maks. Kesme Kapasitesi (Plastik)	305 mm
Koli Adedi	2
Ağırlık	3,5 kg



SC16

1600W 190MM DAİRE TESTERE

Giriş Gücü	1600 W
Yüksüz Hızı	5500 dev/dak
Testere Çapı	190 mm
Testere Delik Çapı	20/30 mm
Açı Kapasitesi	45°
Maks. Kesme Kapasitesi 90°	65 mm
Maks. Kesme Kapasitesi 45°	50 mm
Koli Adedi	2
Ağırlık	3,9 kg



SM16

1650W 254MM GÖNYE TESTERE

Giriş Gücü	1650 W
Yüksüz Hızı	4800 dev/dak.
Bıçak Kalınlığı	2,8 mm
Bıçak Çapı	254 X 30 mm
Gönye Kapasitesi (sağ/sol)	52°/47°
Eğim Kapasitesi (sağ/sol)	0°/45°
Koli Adedi	1
Ağırlık	10,5 kg

**SM18****1800W 254MM GÖNYE TESTERE**

Giriş Gücü	1800 W
Yüksüz Hızı	4800 dev/dak
Bıçak Kalınlığı	2.8 mm
Bıçak Çapı	254 X 30 mm
Gönye Kapasitesi (sağ/sol)	52°/47°
Eğim Kapasitesi (sağ/sol)	45°/45°
Koli Adedi	1
Ağırlık	18.6 kg

**SST1800****1800W 254MM TEZGAH TESTERE**

Giriş Gücü	1800 W
Yüksüz Hızı	4800 dev/dak
Testere Çapı	254 mm
Testere Delik Çapı	30 mm
Açı Kapasitesi	45°
Gönye Kapasitesi	30°- 90°
Maks. Kesme Kapasitesi 90°	80 mm
Maks. Kesme Kapasitesi 45°	50 mm
Maks. Tabla Ölçüsü	640*640 mm
Koli Adedi	1
Ağırlık	31.5 kg



www.votekas.com.tr
info@votek.co



+90 216 629 29 49



Merkez Ofis :Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya A2 Kule No:25/A 34660
Üsküdar / İstanbul / TURKEY
Çayırova Depo : Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No:4 Çayırova / Koceli/ TÜRKİYE

