

tesa[®]



tesa® Genel Amaçlı Maskeleme Bandı 4345



Uygulama

- Genel amaçlı iç mekan uygulamaları için
- Dengeli yapışkan gücü
- Maskeleme malzemelerini sabitlemek için idealdir
- Hafif nesnelere paketlemek, işaretlemek ve tutturmak için

Ürün Özellikleri

- El ile kolayca yırtılabilir
- Kullanılması ve sökülmesi kolaydır

tesa® Doğal Kauçuk Ambalaj koli Bandı 4263



Uygulama

Standart kalitede tesa® karton kapatma bandı, hafif ve orta ağırlıkta koliler ve paketler içindir

Ürün Özellikleri

- PP kalitesi
- Yumuşak rulo açma
- Tüm tesa® manuel bant kesicileriyle kullanıma uygundur
- Kahverengi ve şeffaf renkleri mevcuttur

tesa® Kaydırmaz Bantlar 60950, 60951, 60952, 60953



Uygulama

- Yerin güvenli bir kavrama sağlaması gereken tüm uygulamalar için uygundur. Örneğin; basamaklar merdivenler, rampalar, römorklar, iskeleler, vb.
- Fosforlu: Karanlık yerlerde güvenlik ve uyarı amacıyla uzun süre parlak kalır
- Şeffaf: Örneğin ahşap merdivenler gibi değerli yüzeyleri dikkat çekmeden güvenli hale getirir

Ürün Özellikleri

- Ayak kayma riski olan yerlerdeki tüm uygulamalar için uygundur
- Rutubetli alanlarda kullanılabilir
- Yüksek yapışma gücü
- Ağır ve zor şartlarda kaydırmazlık özelliğini yitirmeyen yüzey
- tesa® 60953 karanlıkta 20 dakika parlar

tesa® Yer İşaretleme Bandı 60760



Uygulama

- Geçici işaretleme bandı
- Hareketli ve sabit nesnelere belirtmek ve işaretlemek için

Ürün Özellikleri

- Geçici uygulamalar ve hafif yüke maruz kalacak işaretleme işlemleri için uygundur
- Kalın, güçlü vinil arka kaplama
- Farklı yüzeylerde güçlü yapışma kabiliyeti
- Farklı renklerde mevcuttur

tesa® Dış Mekan Maskeleme Bandı 4431



Uygulama

- Denizcilik ve inşaat boyama, cilalama, hafif sıva uygulamaları
- Pencere doğramalarının kısa süreli korunması
- Geçici sabitleme
- Genel dış mekan uygulamaları

Ürün Özellikleri

- Temiz boya kenarı
- 1 hafta UV dayanımı
- Leke bırakmadan sökülebilmek
- Hafif kıvrımlara uyumlu
- Akrilik yapışkan

tesa® Basic Duct Bant 4610



Uygulama

- Hızlı tamir ve sızdırmazlık için ideal
- Sabitleme, işaretleme ve paketleme gibi basit uygulamalar

Ürün Özellikleri

- Yüksek ilk tutunma
- Elle iyi yırtılabilir
- Çeşitli malzemelere iyi yapışma
- Kolay açılabilir

tesa® Genel Amaçlı Boyuna Lifli Demetleme Bandı 4590



Uygulama

- Paketleme ve paletleme
- Ağır kolilerin kapatılması
- Sabitleme
- Uç kapama

Ürün Özellikleri

- Tek yönlü boyuna cam elyaf lifli
- PET taşıyıcı
- Sentetik kauçuk yapışkan
- 250 N/cm kopma mukavemeti

tesa® Pet Tüylü Bez Bandı 51608



Uygulama

- Kabloların demetlemesi amaçlı
- Özellikle LPG sisteminin araca monte edilmesinde, araç ses ve müzik sistemlerinin yapımında kullanılır

Ürün Özellikleri

- Gürültü sönmüleyici
- Aşınma dirençli
- Esnek ve mükemmel
- Yırtılmaya karşı dirençli
- Sabit açılma kuvveti
- Eskimeye karşı dirençli
- Güçlü yapışma özelliği
- Elle yırtılabilir

tesa® Alüminyum Çok Amaçlı Bant 30µm 63632



Uygulama

- Yalıtım ve/veya kanalların birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlamak içindir
- Yüzeylerin elektriksel ve/veya termal olarak iletken hale getirilmesini sağlar
- Isı radyasyonunu yansıtılmaktadır

Ürün Özellikleri

- Şekilli yüzeylere uygundur
- Kalıcı uygulamalar için iyi yapışma sağlar
- Neme, gazlara ve buharlara karşı bariyer görevi görür
- Elektriksel ve termal iletken
- DIN 4102, B1 ve UL 510 A standartlarına göre sınıflandırılmış alev geciktirici

tesa® Sökülebilir Montaj halı Bandı 4939



Uygulama

- Tekstil yer döşemeleri için (keçe ve iğneleme keçe halılar dahil)
- Çok sayıda yüzeyde kullanılabilir (doğal ve sentetik taş dışında)
- Özellikle şap, macun ve epoksi kaplı zeminler için
- Sergi ve fuarlarda geçici kullanım için özellikle uygun

Ürün Özellikleri

- İlk yapışması kuvvetli, sentetik kauçuk yapışkan
- Anında yapışma özelliği
- Her bir yüzeyde farklı yapıştırma seviyeleri
- 14 güne kadar kalıntı bırakmadan çıkarılabilir
- Tekstil yer döşemeleri için uygundur
- Elle yırtılabilir

tesaflex® Soft PVC Elektrik İzolasyon Bandı 53988



Uygulama

- tesaflex® 53988; tel ve kablo izolasyonu, maskeleme, gruplama, tamir, birleştirme ve çok sayıda başka uygulama için uygundur
- Geçici uygulamalar için de uygundur
- Geniş renk yelpazesi, tesaflex® 53988'i dekoratif ve renk kodlama uygulamalarında da faydalı kılar

Ürün Özellikleri

- Yüksek elektrik yalıtımı (7000 V)
- Kendi kendine sönen plastikleştirilmiş PVC bant
- Sertifikalar IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC, RoHS 2.0 ve REACH uyumludur

tesa® Genel Amaçlı Çapraz Lifli Bant 4591



Uygulama

- Paketleme ve paletleme
- Ağır kolilerin kapatılması
- Sabitleme
- Uç kapama

Ürün Özellikleri

- Çapraz yönlü PET taşıyıcı
- Cam elyaf lifli demetleme bandı
- Sentetik kauçuk yapışkan
- 250 N/cm kopma mukavemeti



www.votekas.com.tr
info@votek.co



+90 216 629 29 49



Merkez Ofis :Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya A2 Kule No:25/A 34660
Üsküdar / İstanbul / TURKEY
Çayırova Depo : Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No:4 Çayırova / Koceli/ TÜRKİYE

